


**Quick Line**  
Schnell-Montage



Do budowy wymagane są dodatkowe elementy:


- 2 elastyczne węże (zimna i gorąca woda)
- 1 elastyczna rura
































**SANOTECHNIK**<sup>®</sup>

INTERNATIONAL

[WWW.SANOTECHNIK.COM](http://WWW.SANOTECHNIK.COM)

Elementy zestawu





## PODŁĄCZENIA

### POLSKI


A1/A2 - Ciepła woda

B1/B2 - Zimna woda

C1/C2 - Podłączenie elektryczne zgodnie z lokalnymi przepisami

D1/D2 - Podłączenie do odpływu, odległość może różnić się o ok. 100mm.

### ANSCHLÜSSE / CONNECTIONS



- łazienka musi być całkowicie wyłożona kafelkami wyrównana.
- wysokość pomieszczenia musi wynosić co najmniej 2,30 m
- odpływ musi znajdować się około 2 cm poniżej poziomu podłogi.
- przyłącza wody muszą być zlicowane z płytkami.
- podłączenie elektryczne należy wykonać w obudowie wodoodpornej..

## WAŻNE!

Klient musi zawsze zadbać o to, aby kompletna kabina prysznicowa została zamontowana w taki sposób, aby była do niej swobodny dostęp podczas wszelkich prac konserwacyjnych lub naprawczych.  
Kompletną kabinę prysznicową można montować lub instalować wyłącznie w pomieszczeniu całkowicie wyłożonym płytkami. W tym pomieszczeniu musi znajdować się również odpływ podłogowy.

### Przedmowa

1. Przed rozpakowaniem kabiny prysznicowej należy sprawdzić opakowanie pod kątem uszkodzeń. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane. Przed montażem należy również sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń i kompletności. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy, skontaktuj się ze sprzedawcą lub z nami w odpowiednim czasie, a otrzymasz satysfakcjonującą odpowiedź. Jakiegokolwiek stłuczenie szyby nie ma nic wspólnego z gwarancją ani rękojmią!
2. Do montażu potrzebne są następujące narzędzia: poziomica, klucz płasko-oczkowy lub podobne!
3. W przypadku szkła tłoczonego lub matowego należy pamiętać, że gładka strona jest montowana od wewnątrz.
4. Każda kabina prysznicowa jest montowana, podłączana, testowana i przepakowywana w fabryce w celach testowych.
5. Ustaw brodzik prysznicowy i za pomocą regulowanych nóżek wyreguluj go tak, aby w brodziku nie pozostała woda. UWAGA: koniecznie przetestuj. Późniejsze reklamacje są wykluczone.
6. Montaż powinien być wykonywany wyłącznie przez uprawnione firmy specjalistyczne (np. instalatorów), w przeciwnym razie gwarancja utraci ważność. (Patrz także uwaga dotycząca podłączenia wody i prądu)
7. Należy przestrzegać załączonej instrukcji montażu, a ewentualne nieszczelności uszczelnić silikonem sanitarnym. Ponadto należy sprawdzić wszystkie śruby, opaski zaciskowe itp. pod kątem wytrzymałości i szczelności. Mogły się poluzować podczas transportu.

## MONTAŻ - KONSERWACJA - GWARANCJA - BEZPIECZEŃSTWO I UŻYTKOWANIE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRYSZNICÓW KOMPLETNYCH (WSZYSTKIE MODELE)

### 1. INSTALACJA WODNA:

(Na miejscu) Podłączenie może wykonać wyłącznie autoryzowana firma instalacyjna. Należy ściśle przestrzegać przepisów instalacyjnych lokalnych przedsiębiorstw wodociągowych oraz przepisów normy DIN 1988. Na przyłączy kanalizacyjnym należy przewidzieć syfon. UWAGA: Unikać sztywnych połączeń rurowych gotowego prysznica z rurą wodną - ryzyko pęknięcia !!! Linia ta musi być zabezpieczona zaworem. Połączenia muszą być elastyczne, aby w każdej chwili możliwa była niezakłócona konserwacja lub serwis. Temperatura wody wpływającej przez armaturę i natryski może wynosić maksymalnie 60°C. Ciśnienie wody może wynosić maksymalnie 4 bary. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku instalacji wodnych należy przestrzegać wszystkich przepisów prawnych.

### 2. ODPROWADZENIE WODY: (na miejscu) 40 mm (50 mm)

Pomiędzy syfonem a przyłączem kanalizacyjnym należy ułożyć elastyczną, rozciągliwą część pośrednią (50 cm), tak aby można ją było odsunąć podczas konserwacji lub serwisu.

### 3. GWARANCJA:

Gwarancja obowiązuje w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w dniu zakupu. Części zużywające się, takie jak oświetlenie, bezpieczniki, pompy i elementy elektryczne, nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Wyklucza się komponenty, wkłady, rolki itp., a także komponenty powstałe w wyniku zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, zużycia - w wyniku nieprawidłowego czyszczenia, nieprawidłowego montażu lub montażu, konserwacji, uszkodzeń transportowych, przepięć. Wszystkie elementy, które zostały zmontowane podczas montażu, należy zawsze wymienić samodzielnie, w tym np. bezpieczniki, elementy sterujące, wkłady itp. W przypadku braku obowiązku gwarancyjnego naliczone zostaną aktualne stawki obsługi klienta.

### 4. WARUNKI KORZYSTANIA I PIELĘGNACJI

Gotową kabinę prysznicową należy zawsze utrzymywać w czystości, aby uniknąć skażenia bakteryjnego. Używaj wyłącznie łagodnych, biologicznych środków czyszczących (bez acetonu, chloru, amoniaku i innych agresywnych środków czyszczących). Zawsze czyść miękką szmatką. Ze względów higienicznych zalecamy wymianę pasków uszczelniających raz w roku.

### 5. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci samych w kabinie prysznicowej. Dzieci również nie powinny ich obsługiwać bez nadzoru osoby dorosłej. W szczególności dzieciom nie wolno bawić się w kabinie bez nadzoru!

### UWAGA!

Przed montażem na stałe wykończoną kabinę prysznicową należy ponownie dokładnie sprawdzić pod kątem widocznych uszkodzeń, łącznie z zamontowanymi elementami. To samo dotyczy jakości powierzchni gotowej kabiny prysznicowej; należy również przeprowadzić uruchomienie próbne.

## INFORMACJE PRAKTYCZNE

Drogi kliencie, aby móc zagwarantować Ci długotrwałe doznania wellness dzięki naszym produktom, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, a także wszystkimi instrukcjami montażu i instrukcjami obsługi danego produktu.

Należy pamiętać, że gwarancja może zostać udzielona wyłącznie na produkt, a wszelkie reklamacje należy zgłaszać natychmiast.

Ignorowanie wskazówek dotyczących montażu, konserwacji i obsługi produktów SANOTECHNIK zawartych w instrukcji obsługi oznacza także utratę gwarancji.

Uszkodzenia transportowe, nieprawidłowa obsługa oraz błędy w montażu lub montażu nie podlegają gwarancji. Woda może wyciekać także wtedy, gdy ściany kabiny prysznicowe są bezpośrednio narażone na działanie wody.

Pomimo nowoczesnych systemów kranów, możliwe jest kapanie z różnych systemów prysznicowych. W przypadku niskich brodzików prysznicowych w brodziku prysznicowym może pozostać niewielka ilość wody. Jeżeli tylna ściana składa się z kilku części, mogą występować niewielkie różnice w wysokości. Mogą również występować drobne odchylenia w innych częściach. Wszelkie plamy i zadrapania na tylnych panelach można naprawić lakierem do paznokci. Dodatkowo w trakcie produkcji profili mogą pozostać delikatne zarysowania. Ponieważ nasze produkty poddawane są wielokrotnym kontrolom podczas produkcji, w częściach produktu mogą znajdować się niewielkie ilości wody resztkowej.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW — PYTANIA I ODPOWIEDZI:

### Armatura przecieka

- Sprawdź uszczelki pomiędzy ścianą a kształtką - muszą być obecne i dobrze zamocowane. Jeżeli kształtka jest już przymocowana do ściany, należy ją zdjąć w celu sprawdzenia. Jeśli nie ma problemów z uszczelkami, sprawdź pozostałe punkty.
- Wkład wewnątrz złączki może być skręcony. W takim przypadku wkład należy wyjąć i umieścić w prawidłowym miejscu przed ponownym podłączeniem lub ponownym montażem złączki.
- Trzy uszczelki wkładu w złączce mogą nie być wystarczająco nasmarowane. W takim przypadku należy wyjąć wkład, nałożyć odrobinę smaru na uszczelki i ponownie zamontować złączkę.
- Wkład może być również brudny lub zwapniony. Może się to zdarzyć również po bardzo krótkim okresie użytkowania. W takim przypadku wkład należy oczyścić lub odkamienić.

### Woda rozlewa się na podłogę na zewnątrz kabiny

- Brodzik prysznicowy musi być wypoziomowany. Sprawdź, czy uszczelki i podkładki na śrubach gwintowanych przechodzących przez brodziki są prawidłowo zamontowane (patrz instrukcja montażu). Jeżeli nieszczelność występuje na syfonie, należy sprawdzić, czy syfon jest dokręcony i czy uszczelka pomiędzy syfonem a brodzikiem jest prawidłowo osadzona. Sprawdź węże przyłączeniowe, czy są dokręcone i czy uszczelka jest w porządku.

### Woda wypływa z rury łączącej dysze

- Obejmy rurowe mocujące rury do dysz nie są wystarczająco dokręcone. Dokręć je za pomocą szczypiec.
- Ciśnienie wody jest wyższe niż 4 bary. Koniecznie obniż ciśnienie! Przewody nie są zaprojektowane na ciśnienie wyższe niż 4 bary.

### Woda wypływa z dyszy masującej w kabinie




W zależności od dyszy dostępne są następujące opcje:

- Dysza nie jest zamontowana wystarczająco ciasno lub brakuje gumowej uszczelki pomiędzy dyszą a ścianką lub jest ona uszkodzona. Dokręć dyszę lub zamów nową uszczelkę u sprzedawcy.
- Uszkodzony jeden z elementów dyszy. Po zdemontowaniu całej dyszy należy sprawdzić czy nie widać uszkodzeń. Jeżeli uszczelka wewnętrzna i sprężyna są w porządku, zamontuj je ponownie. Jeśli z dyszy nadal wycieka woda, zamów nową dyszę u sprzedawcy.
- Dysza jest źle zamontowana na trójkątniku lub brakuje uszczelki. W takim przypadku ponownie zamocuj trójkątnik i upewnij się, że jest uszczelka.


### Drzwi nie zamykają się prawidłowo




- Najpierw sprawdź zamocowanie rolek. Posiadają u góry podwójne rolki umożliwiające regulację drzwi. Dolne rolki są proste, ale można je rozłożyć. Proszę sprawdzić czy rolki ślizgają się prawidłowo w prowadnicach.
- Profil nie może być dociskany równomiernie na całej długości szklanej ścianki. W takim przypadku należy go mocno docisnąć na całej długości.
- Dwa bieguny magnetyczne elementów mocujących mogą się od siebie odpychać. W takim przypadku usuń jeden z dwóch zatrząsków magnetycznych i zamocuj go ponownie w przeciwnym kierunku.

Jeśli wystąpią inne problemy z kabiną, skontaktuj się ze sprzedawcą.






1











2











3






4
















5





6





7

